



TERMINAL ML-411

Terminal ML 411 är mycket robust och byggd för inomhusmiljö. Den är utrustad med en stor pekskärm och kan användas i de mest utsatta industrimiljöer. Terminalen används med fördel tillsammans med Flintabs vägningssystem Viktoria som är ett program för datainsamling i samband med vägning.

TERMINAL ML-411

MÅTT OCH VIKT

- » Mått: B290 x H315 x D82,5 mm
- » Vikt: 3,9 kg

ANSLUTNINGAR OCH REGISTRERING

- » Datoranslutning: Ethernet TCP/IP
- » 2x RS232/RS485
- » Fältbuss interface: Profibus, Modbus, Profinet, Modbus TCP m.m.
- » Registrering: RFID-kort (125khz)
- » Galvaniskt skilt I/O interface, 4/4

PROGRAMVARA

Kund- och branschanpassade program. Som terminal mot värddator med inbyggt protokoll för att användas med kundens egna applikationer.

DISPLAY OCH TANGENTBORD

- » Antireflexbehandlad ljusstark 10" wide TFT pekskärm med skyddsfilm
- » 1000cd i ljusstyrka
- » VESA-fäste för flexibel upphängning
- » Applikationsanpassat skärmtangentbord med tydlig visuell återkoppling

TILLVAL

- » Våginterface för 1-4 vågar
- » VT52 Protokoll
- » Utskrift på extern kvitto- eller laserskrivare
- » Utökad I/O funktionalitet 8/8 med reläfunktion

SPÄNNINGSMÄTNING

Nätanslutning: 230 VAC +/- 10%, 50 Hz, 20W

DIREKTIV OCH STANDARDS

CE-märkt, uppfyller kraven i:

Lågspänningsdirektiv (LVD)

2014/35/EU (EN 60950-1:2006)

EMC-direktiv

2014/30/EU (EN 61326-1:2013)

RoHS direktiv

2011/65/EU (EN 50581:2012)

Direktiv för icke-automatisk vägning

2014/31/EU (EN45501:2015) (OIML R76:2006)
(gäller enbart då våginterface ingår)

Direktiv för mätinstrument

2014/32/EU (MI-006II) (OIML R51-1:2006)
(gäller enbart då våginterface ingår)