



CHECKWEIGHER 13-05-11

Flintab har i sitt grundsortiment produkter för att tillsammans med bandtransportörer skapa en pålitlig och slitstark checkweigher. En kraftfull våg formad som ett H för inbyggnad i en transportbana eller bantransportör kopplas till en högteknologisk viktindikator. Vågen finns i en mängd storlekar och kapaciteter beroende på faktorer som paketvikt, paketstorlek, hastighet på transportband osv. Vågen används vid vägning av paket i rörelse på många platser i Europa.

VIKTINDIKATOR 47-20

Viktindikator 47-20 är den senaste generationen av Flintabinstrument som kombinerar modern teknik med flexibel konstruktion, vilket gör den lämplig för de flesta vägningsapplikationer. Vägningskapacitet, filtrering och andra typer av vägningsparametrar är helt valbara och kan konfigureras för att passa varje våg och vägningsbehov.

- Kompakt och robust konstruktion för industriella applikationer.
- Höghastighetsmätning 4 kanaler.
- Integrerade gränssnitt (vissa som option).
- Upp till 3 serieportar, RS232 och / eller RS485.
- Native fieldbus support, Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet Modbus-TCP, Profinet-IO, EtherCAT och många fler.
- 100Mb Ethernet.
- 4 kanaler opto-isolerade NPN-utgångar och 3 kanaler optoisolerad ingångar.
- USB-värd och slavgränssnitt.
- 4,3 färgpekskärm med stora lättavlästa tecken och ett användarvänligt gränssnitt.
- Statisk och dynamisk vägning.

H-VÅG 13-05-11

- En robust våg som tål tuff hantering, klarar 100% överlast.
- Vågen är CE-märkt och EU-typgodkänd.
- Vägningsnoggrannhet enligt OIML klass 3.

Vågen finns i bredderna: 200mm, 500mm och 1500mm

