



STORDISPLAY 48-32-01

Robust LED-display anpassad för industriell miljö, både inom - och utomhus. Displayen används med fördel för mindre industriella applikationer, där solljus och / eller svåra omgivningsförhållanden är en faktor. Displayen kan anslutas direkt till Flintabs viktindikatorer.

- Stora bländfria siffror.
- Stor betraktningvinkel.
- Integrerat displaytak.
- Lätt att installera.
- IP 67 och stort temperatursområde.

ALLMÄNT

Valet av display påverkas av många faktorer så som design, miljö och användningsområde. Vi har displayer för både inom- och utomhusbruk som fungerar inom de flesta områden.

Vi erbjuder konsultation och projektledning genom hela er investering av våg.

Ända sedan starten 1981 är vi det vågföretag som ligger längst fram när det gäller utveckling av informationssystem kring vågar. Vår styrka är att kunna erbjuda både standardssystem och anpassningar för just dina behov.

TEKNISK SPECIFIKATION

Teknisk data	Artnr: 48-32-01-A
Dimensioner	40x14,5x4,5cm
Vikt	1,5 kg
Genomsnittlig energiförbrukning	5W
Kapsling	Plast
Strömförsörjning	Standard 230 VAC/50Hz
LED	SMD, Superbright, bred infalls-vinkel
Strömkabel	Standard 1,5 m
Teckenhöjd	6 cm
IP-klass	IP67
Driftstemperatur	-50°C till +70°C
Interface RS232, 422, 485	Ja
Reglering Ljusstyrka	Ja (automatiskt och manuellt)
Antal tecken	8 tecken
Antal fonter	2 (fet och normal)
LAN-styrning	Tillval 48-32-01-A-E

