


WE MAKE IT EASY.



KRANVÅG MCWN 300 - 9000 KG

Pålitliga digitala kranvågar, perfekta för vägning i industriella miljöer. Kapacitet från 300 till 9000 kg.

De har ett säkerhetssystem som gör dem idealiska för både lyftning och vägning av lasten. Även utrustade med en skyddande transportväska för enkel hantering.

TILLGÄNGLIGA MODELLER

ARTIKELNUMMER	MAX KG	
9500743	1500 / 0,5 KG	EU- VERIFIERAD
9500745	3000 / 1 KG	EU- VERIFIERAD
9500747	6000 / 2 KG	EU- VERIFIERAD
9500749	9000 / 3 KG	EU- VERIFIERAD
9500742	1500 / 0,5 KG	
9500744	3000 / 1 KG	
9500746	6000 / 2 KG	
9500748	9500 / 3 KG	

KRANVÅG MCWN 300 - 9000 KG

MÅTT OCH VIKT

- » Mått förpackningslåda: L:175mm x B:480mm x H:390mm
- » Vikt: 8 till 15 kg beroende på artikel

ELEKTRISK MATNING

- » Drivs av 4 AA-batterier, som placeras i batterifacket
- » Drifttid på cirka 40 timmar
- » Driftstemperatur: -10 / + 40 °C
- » Justerbar automatisk avstämning från 1 till 255 minuter, kan avaktiveras

DISPLAY

- » 25 mm LCD-bakgrundsbelyst display, lätt synlig i alla ljusförhållanden
- » Precision: +/- 0,03% på MAX
- » Vattentät 5-knapps tangentbord: Nollställning, halvautomatisk eller förinställd Tare, Läge, Skriv ut, På/Av
- » Fjärrkontroll för användning upp till 8m avstånd

TILLVAL

- » Laddningsbart batteripack
- » Roterbar krok med säkerhetslås
- » Krok med säkerhetslås
- » Kopplingsring

DIREKTIV OCH STANDARDS

- » CE-märkning
- » EC-försäkran om överensstämmelse
- » Bruks-, installations- och underhållsanvisningar (Dokumentation upprättad enligt sektion 1.7.4 i maskindirektivet 2006/42/EG)

Observera att produkten har utformats enligt följande direktiv:

- » Maskindirektivet 2006/42/EG
- » Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

Följande standarder har tillämpats:

- » EN 61000-6-2:2005
- » EN 61000-6-4:2007+A1:2011
- » EN 61326-1:2013
- » EN 55011:2009+A1:2010
- » EN 61010-1:2010
- » UNI EN 13155/2009
- » UNI EN 13889